



INSTRUKCIJA

WELDAS PRODUKTS:
10-2655
EN12477:2001+A1:2005, Type A

Weldas CE marķējumi uz šī izstrādājuma liecina, ka tas ir testēts un sertificēts saskaņā ar regulu (ES2016/425)

Cimdu tips: metināšanas cimdi **Preču zīme:** **skatīt:** atzīmi uz cimda

Izgatavoti atbilstoši standartiem EN420 : 2003 + A1 : 2009

Rokas izmēra indekss	8½	9	9½	10½
Weldas izmēra uzlīme	M	L	XL	XXL
Lielums mm	216	229	241	267
Kopējais cimda garums mm	320	330	340	350



IZMĒRI


Veselības informācija:
Visu materiālu pH, Hroma (VI) un PCP līmenis ir testēts un atbilst CE veselības standartiem.
Krāsa: krāsošanai ir izmantoti dabīgie materiāli.

Lietošanas instrukcija:
Šos cimdus ir paredzēts izmantot kā metināšanas cimdus darbam ar MIG/MAG un elektroda metināšanas iekārtām. Pašlaik nav standartizētas testa metodes, lai atklātu UV starojuma iekļūšanu cimdu materiālā, taču pašreizējās metinātāju aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj UV starojuma iekļūšanu. Izmantojot loka metināšanas iekārtas, ekspluatācijas apsvērumu dēļ visas daļas, kas vada metināšanas spriegumu, nav iespējams aizsargāt pret tiešu kontaktu.
Kalpošanas ilgums ir atkarīgs no nodiluma pakāpes un izmantošanas intensitātes attiecīgajam pielietojuma veidam. Tāpēc precīzs kalpošanas ilgums nav nosakāms. Šos cimdus nevajadzētu izmantot gadījumos, kad pastāv risks, ka tos aizķers iekārtas kustīgās daļas.

Cimdu piktogrammu skaidrojumi:

Mehāniskie riski: EN 388:2016 + A1 : 2018

Pirksts	Izturības tests	1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Nobrāzums (#cikli)	100	500	2000	8000	—	
2.	Iegriezums (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Pfīsums (ņūtoni)	10	25	50	75	—	
4.	Pārdūris (ņūtoni)	20	60	100	150	—	
5.	PAM Izturība pret iegriezumiem (N)	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30



3144X

Garantija:
Šim produktam ir iespējama ražošanas procesa defektu garantija. Plašās pielietojuma amplitūdas dēļ, lietotājs ir atbildīgs par produkta izvēles piemērotību katram atsevišķam gadījumam.

Mazgāšana, žāvēšana, gludināšana:
Aizliegts mazgāt, žāvēt žāvētājā un guldināt.

Termālie riski : EN 12477 : 2001+A1 : 2005

Pirksts	Izturības tests	Pirksts	Izturības tests
1.	Degšana	5.	Nelielas kausētā metāla šķakatas
2.	Saskare ar karstumu	6.	Lielas kausētā metāla šķakatas
3.	Konvektīvais karstums		
4.	Izstarotais karstums		



413X4X

UV:
Šīs instrukcijas ietvaros nav paredzēta UV starojuma testa veikšana, bet parasti tas nerada problēmas darbojoties ar šo materiālu.

!!! ja uz produkta ir atzīme "X" : norādītā pozīcija nav testēta !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Metinātāju aizsargcimdi (minimālās prasības)

Prasības	EN	Tips A		Tips B	
		Minimālais novērtējums		Minimālais novērtējums	
Elektroizolācija	pr1149-2		R≥10 ⁶ Ω		R≥10 ⁷ Ω
Nobrāzumu aizsardzība	EN388	2	500 cikli	1	100 cikli
Griezumu aizsardzība	EN388	1	Indekss 1,2	1	Indekss 1,2
Pfīsumu aizsardzība	EN388	2	25 N	1	10 N
Dūrumu aizsardzība	EN388	2	60 N	1	20 N
Reakcija uz degšanu	EN407	3		2	
Aizsardzība saskarē ar karstumu	EN407	1	100 C	1	100 C
Aizsardzība no konvektīvā karstuma	EN407	2	HTI≥7	0	
Aizsardzība no nelielām kausētā metāla šķakatām	EN407	3	25 Atbirums	2	15 Atbirums
Lokanība (piemērošanās kārts diametram)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

Elektrobīstamība:
Ja cimdi ir paredzēti loka metināšanai: šie cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa bojāta iekārta vai darbs zem sprieguma. Elektriskā pretestība samazinās, ja cimdi ir mitri, netīri vai piesūkušies ar sviedriem, tas var palielināt elektrobīstamības risku.

Izmantotie materiāli:
Plaukstas daļa – bizona āda, cimda virspuse – COMFOflex iekšējais oderējums, aprobe – vērsāda, aprobe iekšpusē kokvilnas oderējums. Ir iestrādāts 4 + 5 kārtīgs KEVLAR® diegs palielinātai izturībai.

Nolietojums:
izstrādājuma snieguma izmaiņas laika gaitā, to lietojot vai uzglabājot Ieraksta 1. piezīme: novecošanu izraisa vairāku faktoru kombinācija, piemēram:
- tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas process;
- pakļaušana redzamajam un/vai ultravioletajam starojumam;
- pakļaušana mehāniskai iedarbībai, piemēram, berzei, liekšanai, spiedīenam un stiepei;
- pakļaušana augstām vai zemām temperatūrām vai mainīgai temperatūrai;
- pakļaušana ķīmikāliju tostarp mitruma iedarbībai;
Katram izstrādājumam ir marķējums ar unikālu kodu ražošanas procesa izsekojamībai.
- pakļaušana bioloģisko aģentu, piemēram, baktēriju, sēnīšu, insektu vai citu kaitēkļu iedarbībai;
- pakļaušana piesārņotāju, piemēram, netīrumu, eļļas, kausēta metāla šķakatu utt. iedarbībai;
- pakļaušana nolietojumam.

DuPont™ un KEVLAR® ir E.I.duPont de Nemours and Company reģistrēta preču zīme. **COMFOflex®** un **Thundering Bison™** ir uzņēmuma Weldas reģistrētās preču zīmes

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes.

Būdinājums: Weldas cimdi un apģērbs ir testēti un sertificēti TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D -90431 Nürnberg Vācija (EU no. 0197)
Tuvāku informāciju par EN standartiem, testēšanas metodēm, testa atskaitēm, produktu sertifikāciju un citiem produktiem var iegūt rakstot uz e-pastu europa@weldas.eu vai aplūkojot mājas lapu: www.weldas.com
Pārbaudes ziņojumus, sertifikātus un rokasgrāmatu var lejupielādēt no: www.weldas-ce.com