

Renegade ES 300i

Pārnesamība ir visbūtiskākais.
Bet arī jauda ir svarīga.



Renegade ES 300i ir MMA un LiveTIG invertora tipa iekārta ar izcilu jaudas un svara attiecību. Tā ir pietiekami kompakta, lai to varētu viegli aiznest uz jebkuru darba vietu. Intensīvs darbības cikls un iespēja iekārtu darbināt, izmantojot garu elektriskās strāvas un metināšanas kabeli, padara to par labāko metināšanas iekārtu gan darbnīcā, gan ārpus tās.

Iekārtai ir automātisks ieejas sprieguma sensors un tā var darboties izmantojot jebkuru 3 fāžu ieejas spriegumu robežās no 230 V līdz 480 V.

- Izcila jaudas un svara attiecība viskompaktākajā formātā. Izturīgā korpusa dizains nodrošina noturību visskarbākajos apstākļos.
- Profesionālai MMA metināšanai izmantojot elektrodus, kuru diametrs ir līdz pat 6 mm un kuriem ir intensīvs darbības cikls —300 A pie 40% noslodzes. Piemērots darbam augstā apkārtējās vides temperatūrā.
- Iekārta automātiski pielāgo labākos starta un beigu parametrus, pamatojoties uz strāvas iestatījumiem.
- Spēcīgais sprieguma pastiprinātājs nodrošina papildus loka spriegumu, lai metināšana izmantojot celulozes elektrodu būtu nevainojama.
- 3 atmiņas iestatījumi, kas ļauj vienkārši un ātri piekļūt metināšanas parametriem.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni **esab.lv**

Nozare

- Kuģu būvētavas un Offshore platformas
- Civilā būvniecība
- Cauruļvadu trases
- Remonts un apkope
- Smagā rūpniecība
- Industriālā un vispārīgā rūpniecība
- Kalnrūpniecība
- Tērauda montētāji



Intuitīvs panelis ar gaišu fonu piemērots lasīšanai tumšā vidē

Specifikācijas	
Primārais spriegums	230/480 VAC
Fāžu skaits	3 fāzes
Barošanas frekvence	50/60 Hz
Lēni kustošais drošinātājs	10 A (20 A pie 230 V)
Energoetaupības režīms	91 W
Jauda kVA	11,3 kVA
Maksimālā izejas strāva	300 A
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas	0,96
Efektivitāte pie maksimālās strāvas MMA metināšanai	89 %
Efektivitāte pie maksimālās strāvas TIG metināšanai	85 %
Tukšgaitas spriegums	48 V
Tukšgaitas spriegums iekārtām ar sprieguma mazināšanu (VRD)	32 V
MMA metināšanas jauda 40% darba cikls 60% darba cikls 100% darba cikls	300 A / 32,0 V 250 A / 30,0 V 200 A / 28,0 V
TIG metināšanas jauda 40% darba cikls 60% darba cikls 100% darba cikls	300 A / 22,0 V 250 A / 20,0 V 200 A / 18,0 V
Strāvas diapazons	5 – 300 A
Apstiprinājumi	CE
Piemērojamā klase	S
Aizsardzības klase	IP23
Tīkla kabelis	3 m 4x2,5 mm ² (4x4 mm ² pie 230 V)
Barošanas kontaktdakša	CEE 32 A
Izmēri (garums x platums x augstums)	460 x 200 x 320 mm (18,1x7,9x12,6 collas)
Svars	15 kg (33 mārc.)

Pasūtīšanas informācija

Renegade ES 300i komplektā iekļauti 3 m strāvas kabeli un kontaktdakša	0445100880
Renegade ES 300i, komplektā iekļauti - 3 m strāvas kabelis, pleca sikсна, 5 metri metināšanas un masas kabeli	0445250880

Opcijas un piederumi

Pār plecu pārliedzama sikсна	0445197880
Komplekts elektrodu turētājs Handy 300, 3 m OKC 50	0700006902
Komplekts elektrodu turētājs Handy 300, 5 m OKC 50	0700006888
Masas kabeļa komplekts, 3 m ar OKC 50 spraudni	0700006903
Masas kabeļa komplekts, 5 m ar OKC 50 spraudni	0700006889
OKC 50 spraudņa tipa savienotājs, iepakojumā ir 4 gab.	0160360881
EWR 1 tālvadības pults ar 5 m garu kabeli	0445536880
5 metrus garš tālvadības pults kabelis	0445450880
10 metrus garš tālvadības pults kabelis	0445451880
25 metrus garš tālvadības pults kabelis	0445452880



ESAB / esab.com

